AS 21 2T ES

Caracteristici tehnice **AS 21 2T ES**

Evacuarea ierbii	LATERALĂ
Lățime tăiere (lățime de lucru) (cm)	51
Înălțime tăiere (mm)	55 - 80
Reglajul înălțimii	Față:reglare rapidă in 4 trepte Spate: la o roată, in 2 trepte
Rata de lucru max. (m^2/h)	1400
Înălțimea ierbii (cm)	90
Construcția motorului	Monocilindru, in doi timpi
Tipul motorului	AS -MOTOR, AS165 ES
Capacitate cilindrică (cm^3)	165
Putere (kW (hp))	4,5 (6,1)
Turația motorului (rpm)	3800
Pornirea	Manuală
Tracțiune	Roţi spate
Greutate (kg)	54
Viteza de avans (km/h)	2,8
Dimensiuni de operare (cm L/l/î)	195/74/99
Dimensiuni de transport (cm L/l/î)	79/72/73
Dispozitiv de tăiere, tip	Cutit
Capacitate rezervor combustibil (l)	5
Vibrația mâini-braț AH, W (m/s^2)	3,5

Utilaj cu trei roți: inegalabil, atunci când lucrul devine greu
Entuziastul curbelor : Extrem de manevrabil, datorită conceptului trei roți și motorul bine echilibrat, manevrabilitate mărită la lăţimea de tăiere de 51 cm .
Motocositoarea AS 21 2T pentru fâneață și mulcire, cu motorul său puternic AS în doi timpi își face drum în mod eficient pe pante ușoare.
Conceptul distinctiv cu trei roți este optim pentru cosit sau mulcire chiar și în cele mai înguste unghiuri și curbe. Manevrabilitatea și detaliile tehnice, fac acest utilaj clasic atât de popular - sprijin trei lagăre pentru ax cuţit/ arborele sau motor sau frâna de roată spate (accesoriu).

CARACTERISTICI PRINCIPALE

-MOTOR PROIECTAT pentru terenuri în pante
Motorul unic AS în doi timpi , asigură o funcționare sigură chiar pe pante abrupte

-**ROATA DIN FAŢĂ PIVOTANTĂ**

Roata mare, pivotantă din faţă, poate fi blocată pentru stabilitate la traversarea pantelor.
- REGLAREA SIMPLĂ AL ÎNăLŢIMII DE TĂIERE
Reglarea înălțimII de la 55 la 80 mm, in 4 trepte in fata si 2 in spate.

- FILTRU DE AER MONTAT LA INALTIME (SNORKEL)
Datorită poziției ridicat al filtrului de aer de tip snorkel (montat pe tub aerisire) motorul este continuu alimentat cu aer curat.

- ROȚI ANTRENARE STABILE
Roțile puternice din spate, cu bandă de rulare robustă, asigură tracțiune excelentă.

ACCESORII



Frână spate

Transmisia pe spate asigură o propulsie optimă pe pante și pe suprafata plana.



Set de protecție manuală din plastic

Protecție eficientă împotriva rănirilor / spini.



Cuțit special

Potrivit pentru lucrari pe soluri nisipoase



Roți din oțel, ajutor pe pante

Îmbunătățirea tracțiunii, mai ales pe panta.



Contor orar

Inregistrarea orelor de lucru.