

AS 900 ENDURO

Masina de taiat iarba robusta pentru iarba inalta cu evacuare laterala

Durabil, puternic și extrem de robust. AS 900 Enduro este potrivit pentru tufaris și iarba înaltă de până la 1,20 m. Sistemul hidrostatic are un sistem de răcire puternic pentru o utilizare profesională de lungă durată. Construcția solidă a cadrului garantează o durată lungă de viață.

Motor puternic și de încredere

Motorul cu 2 cilindri, seria 7 Intek de la Briggs & Stratton, oferă un maxim de 16,2 CP. Datorită pompei de benzina și de ulei, AS 900 Enduro este recomandat pentru efectuarea lucrărilor pe pante. Vitezele înainte și înapoi de 0-10,8 km / h și 0-7,0 km / h pot fi reglate confortabil și fără trepte cu ajutorul pârghiei de acționare. În plus, transmisia hidrostatică este echipată cu o unitate de răcire suplimentară, astfel încât mașina de tuns iarba să funcționeze chiar și în condiții dificile. Pentru o tracțiune mai bună, blocarea diferențialului poate fi activată de pedala de picior.

Viteza impresionantă de cosire datorată evacuării laterale

Cutitul, dotat cu palete înlocuibile și reversibile, arunca iarba lateral și în spate. Astfel, iarba crescută până la 1,2 m este cosită fără efort. Lățimea de tăiere de 90 cm permite prelucrarea suprafeței de până la 9000 m² pe oră. Cele patru înălțimi de tăiere de la 30-90 mm pot fi ajustate central.

Poziția ergonomică a scaunelor pentru muncă confortabilă

Spatiul mare de la picioare și direcția acționată ușor asigură munca fără oboseală. Un pachet opțional cu arc pentru scaun mărește confortul suplimentar. Datorită scaunului cu lungime reglabilă, fiecare șofer va găsi un spațiu adecvat și o poziție optimă de ședere. Vizibilitatea ergonomică a tuturor elementelor de operare rotunjește întregul pachet.

Opțional, este disponibil un pachet de arcuri, care îmbunătățește confortul. Datorită scaunului reglabil în funcție de lungime, fiecare șofer va găsi suficient spațiu și poziția optimă pentru ședere. Accesibilitatea ergonomică a tuturor elementelor de comandă completează întregul pachet.

Beneficiile produsului

Tracțiune profesională pe roți

Unitatea de tracțiune datorită răcirii suplimentare asigură o funcționare continuă, chiar și în condiții dificile.

Poziție confortabilă a scaunede sedere

Spatiul mare pentru picioare, datorită scaunului reglabil, în combinație cu direcția ușoară asigură munca fără oboseală.

Mobilitate optimă pentru toate terenurile

Anvelopele de teren, diferențialul cu alunecare limitată și un motor adecvat pentru pante asigură o tracțiune puternică pe un teren dificil.

Sistem de taiere cu cutit reversibile

Lamele reversibile se pliază automat în spate, protejându-le în cazul obiectelor nevăzute



Sistem de tăiere

Punte flexibilă, sprijinit pe lagar cu rulment cu cutit reversibil, evacuare laterală și ambreiaj electromagnetic.



COMUTATOR DE BLOCARE DIFERENȚIAL

Activarea confortabilă a diferențialului de blocare prin pedala pentru propulsie și tracțiune excelenta.



MOTOR

Pompa suplimentară de ulei și benzina, comutatorul de presiune a uleiului și sistemul de răcire cu aer protejează motorul chiar și în condiții dificile, dure.



BARĂ DE PROTECȚIE

Bara de protecție stabilă protejează punțile și suspensiile.

Datele tehnice

Lățimea de tăiere	90 cm
Motor	B & S Seria 7 Intek, 4T, 2-cil.
Cilindree	656 cm ³
Putere maximă	11,9 / 16,2 kW / hp
Putere nominală	11,1 / 15,1 kW / hp
Turatie nominală	3300 rpm
Tracțiune	2 roti spate WD / 4WD permanente
Directia	Hidrostatica, fără trepte
Viteză maximă	10,8 km / h
Bloc diferențial	da
Frână de parcare automata	nu
Cuțit	1
Evacuare	latera
Înălțimea de tăiere	30 - 90 mm
Capacitate rezervor	15 l
Scaun cu arcuri,	opțional
Dimensiuni LxWxH	183x100x95 cm
Greutate	292 kg

ACCESORII



Bara de remorcare AS 900 / AS 980

Pentru conectarea remorcii la AS 900 Enduro sau AS 980 Enduro.

Scaun cu suspensie

Suspensie progresivă îmbunătățită și arc amortizor pentru o funcționare și mai confortabilă.

Remorca

Lungime = 1071 mm

Latime = 607 mm

Înălțime = 274 mm

Greutate totală admisă = 100 kg.

Partea posterioară detașabilă.

Lama de zapada

Lățime: 1107 mm, înălțime: 348 mm.

Reglabil pe ambele părți.

Lanțuri de zăpadă

pentru roțile motoare.

Indicator inclinatie

Recunoașterea confortabilă a pantei.

Buton pentru volan

Opțional pentru terenuri denivelate.

Solutie de etanșare a pneurilor

Reducerea timpilor de nefuncționare datorate anvelopelor plate